

MERCURO

- Mørkleggingstekstil i polyester med lett tekstur, som er enkel å håndtere og henger pent
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



Bredde < 260 cm:
Rullegardinsystem for
mørklegging
Passer ikke: SG 4905

VEVING INDIKASJONER



Mørklegging



Polyester akrylbelagt



340 g/m²



0.38 mm



235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER



5-6



Flammehemmende



Digital utskrift



Oeko-Tex



Spesielle farger av 500 m

FLAMMEHEMMENDE

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



Mercurio

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
01	66.0	34.0	0.50	0.36
04	71.0	29.0	0.46	0.33
28	69.0	31.0	0.48	0.34
33	71.0	29.0	0.47	0.34
35	71.0	29.0	0.46	0.33
44	70.0	30.0	0.49	0.34

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

F_c Shading factor


g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Mercurio




01




04



28



33



35



44

Fargene som vises er ikke bindende