

OSCURANTE

- Glatt dimout tekstil med en behagelig følelse og fargekoordinert bakside for et jevnt utseende innvendig og utvendig
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 72°
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semi mörklegging
	Polyester
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

VASKEANVISNING

						
-1%	-1.5%	-1.5%		-0.5%		

TEKNISKE EGENSKAPER

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Passer til Wave
	Oeko-Tex
	Spesielle farger av 200 m

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance


F_C Shading factor

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328




331



334



337



338




339



340



343



344



752



756



757

Fargene som vises er ikke bindende