

SOMNIA

- Mørkleggingstekstil med subtil strukturert utseende
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

● Mørklegging

⌘ Polyester akrylbelagt

kg 445 g/m²

+ 0.70 mm

← max. → 275 cm

280 cm

TEKNISKE EGENSKAPER

☀ 4-5

🔥 Flammehekkende

📐 Kun kryssbehandling

🌿 Oeko-Tex

🎨 Spesielle farger av 1'000 m

VASKEANVISNING

🧺 -1.5% 🧺 -0.75% 🧺 🧺 🧺

Stryk kun på ansiktet (forsiden)!

FLAMMEHEKKENDE

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)




Somnia

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)


Kulør	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37

R_s Solar reflectance A_s Solar absorption F_c Shading factor g_{tot} Total g-value


F_c + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Somnia


1




2




3




4




10




12



13



15




16




18




20



21



22



23



24

Fargene som vises er ikke bindende