

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Screen tekstil som er ideel for regulering av dagslys og blanding på samme tid
- Tilbys i 4 åpningsfaktorer for optimal lysregulering tilpasset bygningens retning
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter
- Testet for økt motstand mot mugg

APPLIKASJONER



Passer ikke: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

VEIVING INDIKASJONER

	1%	2%	5%	10%
	Semitransparent			
	25% Polyester, 75% PVC			
	520 g/ m ²	510 g/ m ²	420 g/ m ²	400 g/ m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

TEKNISKE EGENSKAPER

	8
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Ulike åpenhetsfaktorer
	Antimikrobiell (ASTM - SGS)
	Brukes i fuktige områder
	Oeko-Tex, Greenguard
	Spesielle farger av 800 m
	Sveisbar

VASKEANVISNING



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%


Fargene som vises er ikke bindende